



Téléphone de conférence Poly Trio C60.

Un outil de conférence performant et polyvalent

Le Poly Trio C60 convient à toutes les salles de réunion, y compris les plus grandes. Ses micros captent les voix dans un rayon de plus de 6 mètres en assurant une qualité sonore exceptionnelle. Avec les technologies Poly Acoustic Clarity et NoiseBlockAI, les bruits environnants sont maîtrisés et les voix sont restituées avec netteté et fidélité. Les conversations sont limpides en tout point de la salle. Les réunions deviennent beaucoup plus productives.

Simplicité et polyvalence

Le Poly Trio C60 est extrêmement simple à utiliser, qu'elle soit utilisée pour une conférence audio ou qu'elle soit associée à un système de visioconférence Poly : il suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer et rejoindre une réunion. Le Poly Trio C60 est une solution qui convient à tous, puisqu'elle fonctionne de manière native avec toutes les grandes plateformes collaboratives (Zoom, Teams, 8x8, Cisco, Comcast Business, Avaya, Cisco...).

Connectivité et sophistication

Vous pouvez connecter facilement vos périphériques mobiles ou votre ordinateur portable au Poly Trio C60, en Wi-Fi, via Bluetooth® ou USB, et utiliser le Poly Trio 8500 comme haut-parleur afin de bénéficier d'une expérience audio de grande qualité. Sur chaque pied du Poly Trio C60 se trouve des touches de volume (+/-) et une touche Mode secret dotée d'un voyant lumineux (allumé quand le micro est activé, éteint quand il est désactivé). Pour économiser de l'énergie, le Poly Trio C60 est équipé de capteurs de proximité : il passe en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé et lorsque qu'une personne est détectée à proximité de l'appareil, il s'active automatiquement.

LES + DU POLY TRIO C60

- Un design innovant : revêtement en tissu, base lumineuse, gestion des câbles...
- Convient à toutes les salles de réunion y compris les plus grandes
- 3 microphones cardioïdes d'une portée de 6,1 m
- Qualité sonore exceptionnelle : voix naturelles, suppression de l'écho et des bruits de fond
- Simplicité d'utilisation : démarrage immédiat des réunions
- Grand écran LCD couleur tactile de 5 pouces – Format 16/9
- Couplage de périphériques en Wi-Fi, Bluetooth et USB
- Compatibilité avec toutes les principales plateformes collaboratives
- Complément idéal de votre solution de visioconférence

Spécifications POLY TRIO C60

CARACTÉRISTIQUES DE L'INTERFACE UTILISATEUR

- Écran LCD couleur tactile de 5,5 pouces (720 x 1280 pixels) - Format 16/9
- Clavier virtuel à l'écran
- 1 port USB 2.0 Type A
- 1 port Micro USB 2.0 pour les périphériques audio USB et le partage de contenus.
- Bluetooth 5.01 intégré
- 3 voyants lumineux Mode secret et 3 ensembles de touches de volume (+/-).
- Interface utilisateur multilingue

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

- Trois microphones MEMS pour une prise de son à 360 degrés
- Haut-parleur : Fréquence : 100-22 000 Hz - Volume maximal à 0,5 m : 92 dB
- Portée du microphone de 6,1 m
- Codecs pris en charge : G.711 (loi A et loi μ), G.719, G.722, G722.1, G722.1C, G.729AB, Poly Siren 7, Siren 14, iLBC (3,33 Kbps et 15,2 Kbps), Opus (8 Kbps-24 Kbps), SILK
- La technologie Poly Acoustic Clarity offre des conversations en duplex intégral avec une suppression de l'écho et des bruits de fond – conforme à la norme de type 1 (IEEE 1329 duplex intégral)
- La technologie Poly NoiseBlockAI élimine les bruits environnants gênants
- Détection de l'activité vocale
- Génération de bruit de confort
- Génération de tonalités DTMF (RFC 2833 et intra-bande)
- Appariement de périphériques Bluetooth®
- Transmission de paquets audio à faible retard
- Tampons de gigue adaptative
- Dissimulation des pertes de paquets

FONCTIONS DE TRAITEMENT DES APPELS (peut dépendre de la configuration et de l'écosystème)

- Jusqu'à trois lignes (maximum une Skype for Business)

- Appel partagé/apparence de ligne pontée
- Traitement distinctif des appels entrants/appel en attente
- Minuterie d'appel et appel en attente
- Transfert d'appel, mise en attente, renvoi, prise d'appel.
- Informations sur l'appelé, l'appelant, le correspondant
- Numérotation rapide à une touche et participation à une réunion
- Conférence à cinq en local
- Jusqu'à trois connexions en guirlande
- Fonction « Ne pas déranger »
- Carte numérique/plan d'appel configurable localement
- Accès à l'annuaire d'entreprise par LDAP
- Gestion visuelle des conférences

RÉSEAU

- Ouvrir SIP
- Skype pour les entreprises
- Microsoft Teams
- IETF SIP (RFC 3261 et RFCs complémentaires)
- SDP
- Commutateur Ethernet gigabit à deux ports - 10/100/1000Base-TX sur LAN IN et LAN OUT - Le port LAN OUT prend en charge le PSE IEEE 802.3af
- Connectivité réseau Wi-Fi (MIMO)1 - 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20) - 5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n HT-20, HT-40 ; 802.11ac HT-20, HT-40, HT-80)

SÉCURITÉ

- Authentification 802.1X et EAPOL
- Cryptage des médias via SRTP
- Sécurité de la couche de transport (TLS) v 1.2
- Fichiers de configuration chiffrés
- Authentification Digest
- Mot de passe de connexion
- Prise en charge de la syntaxe URL avec mot de passe pour l'adresse du serveur de démarrage

- Approvisionnement sécurisé par HTTPS
- Prise en charge des exécutables de logiciels signés
- Cryptage Wi-Fi1 : WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise avec 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)
- QoS : marquage IEEE 802.1p/Q (VLAN), TOS de couche 3 et DSCP.

ALIMENTATION

- LAN In : Détection automatique intégrée IEEE 802.3at. PoE (Classe 4) (nécessite une alimentation Classe 4 complète sur LAN IN pour un fonctionnement Classe 0 si pas de PSE). Rétrocompatibilité avec IEEE 802.3af.
- LAN Out : équipement d'alimentation intégré à détection automatique IEEE 802.3af (nécessite une entrée d'alimentation complète de classe 4 sur LAN IN pour fonctionner).

POLY TRIO C60 EST LIVRÉ AVEC:

- Téléphone de conférence Trio C60
- Câble réseau 7,6 m/25 ft CAT 5e
- Fiche d'installation

ACCESSOIRES EN OPTION

- Microphones d'extension de la série Poly Trio C
- Kit d'alimentation comprenant un port central gigabit simple, conforme à la norme IEEE 802.3at Type 2, un cordon d'alimentation local et un câble réseau.

GARANTIE

- 1 an

DIMENSIONS DU TÉLÉPHONE (L X L X H)

- 38,3 x 33,4 cm x 7,7

POIDS

- 1,3 kg



01 87 12 22 32

www.everlink-services.fr
contact@everlink-services.fr